



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 158 din 14 septembrie 2012

privind modificarea Regulamentului și caietului de sarcini și aprobarea unor norme de consum proprii corespunzătoare tehnologiilor de execuție utilizate pentru activitatea de administrare, întreținere și reparare a drumurilor publice de interes local din municipiul Zalău prestată de către SC CITADIN ZALĂU SRL

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice nr.41.486 din 12.09.2012;
 - Hotărârea Consiliului Local nr.246/11.10.2010 privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău și a Caietului de sarcini pentru administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din municipiul Zalău,
 - Solicitarea SC Citadin Zalău SRL nr.3076 din 23.08.2012,
 - Avizul nr. 41.426 din 12.09.2012 al Comisiei de analiză, stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de utilități publice,
- În baza art.36 alin.2 lit. c și d, și ale art.36 alin.6 lit.a și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se modifică art.50 alin.1 din Anexa nr.1 la HCL nr.246 din 11.10.2010 și va avea următorul cuprins:

“(1) Modul de determinare a cantității prestațiilor pentru activitatea de întreținere și reparații drumuri publice de interes local din municipiul Zalău se stabilește pe baza normelor de deviz prevăzute în indicatoare de norme de deviz recunoscute de organisme cu atribuții în domeniu, precum și a normelor de consum proprii corespunzătoare tehnologiilor de execuție utilizate, aprobate de către Consiliul local al municipiului Zalău, pentru lucrări care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz”.

Art.2. Se modifică art.19 alin.1 din Anexa nr.2 la HCL nr.246 din 11.10.2010 și va avea următorul cuprins:

“(1) Evidența lucrărilor efectuate zilnic se face de către operator prin personalul tehnic de specialitate, pe baza lucrărilor efectuate, operatorul va întocmi situații de lucrări lunare prin utilizarea normelor de deviz din indicatoarele de norme de deviz recunoscute de organisme cu atribuții în domeniu, precum și a normelor de consum proprii corespunzătoare tehnologiilor de execuție utilizate, aprobate de către Consiliul local al municipiului Zalău, pentru lucrări care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz”.

Art.3. Se aprobă normele de consum proprii corespunzătoare tehnologiilor de execuție utilizate, pentru anumite categorii de lucrări care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz recunoscute de organisme cu atribuții în domeniu astfel:

- DI02-F1(1), DI02-F1(2), DI02-F1(3), DI02-F1(4), DI02-F1(5)-pentru repararea suprafețelor degradate inclusiv repararea gropilor la îmbracaminti bituminoase cu mixtura asfaltică conform **Anexei nr.1;**

- DG04 B1(1) pentru desfaceri de borduri de piatră sau beton, de orice dimensiune așezate pe beton, conform **Anexei nr.2;**

- DC04B1(1), DC04B1(2), DC04B1(3), DC04B1(4), DC04B1(5), DC04B1(6)-pentru tăierea cu discuri diamantate a rostrurilor de construcție și dilatație, conform **Anexei nr.3;**

- DB19E1(1); DB19F1(1); DB19G1(1); DB19H1(1)-pentru îmbracaminte din beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, conform **Anexei nr.4**.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și S.C. Citadin Zalău S.R.L.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcția Administratie Publica locala ,
- Direcția Tehnică,
- Direcția Economică,
- SC Citadin Zalău S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Petroviță Stelian

VARIANTA LA INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ

D „ Constructii de drumuri

DI02F - Repararea suprafetelor degradate inclusiv repararea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mixtura asfaltica

cu decapare mecanica prin frezare cu freza Wirtgen si compactare cu rulou comresor static autopropulsat 8 - 14 t :

Varianta :

- F1[1] - grosime asfalt frezat 3 cm
- F1[2] - grosime asfalt frezat 4 cm
- F1[3] - grosime asfalt frezat 5 cm
- F1[4] - grosime asfalt frezat 6 cm
- F1[5] - grosime asfalt frezat 7 cm

Cuprinde :

- frezarea suprafetelor degradate cu freza Wirtgen
- incarcarea materialului frezat in auto
- curatarea temeinca a suprafetelor frezate
- amorsarea suprafetelor cu emulsie
- descarcarea si intinderea mixturii
- presararea de nisip pe suprafetele reparate si compactarea mixturii

Nu cuprinde :

- transportul mixturii si a altor materiale de la o degradare la alta;
- transportul utilajelor, echipamentelor si a muncitorilor de la o degradare la alta
- semnalizarea lucrarilor pe timpul executiei
- evaluarea costurilor de transport
- se masoara la metru patrat de suprafata reparata



Denumirea resurselor	U / M	Cantitati				
		F1[1]	F1[2]	F1[3]	F1[4]	F1[5]
- Materiale						
Beton asfaltic	t	0.0720	0.0940	0.1180	0.1410	0.1650
Emulsie	kg	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
Nisip 0 - 3	mc	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
- Forte de munca						
- Asfaltator	ore	0.1530	0.1740	0.1950	0.2170	0.2390
- Utilaje						
- Freza Wirtgen	ore	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140
- Suflanta	ore	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
- Cilindru compactor HAMM	ore	0.0120	0.0130	0.0140	0.0166	0.0193
- Tractor	ore	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030

Comisa de fundamentare a normelor :

- 1 - ing. Cosma Mitrofan
- 2 - ing. Chis Dorina
- 3 - ing. Cuibus Lenuta
- 4 - sing. Sabau Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

SC CITADIN ZALAU SRL

VARIANTA LA INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ
"D", Constructii de drumuri

DG04A Desfaceri de borduri de piatra sau beton , orice dimensiune asezate pe beton

Varianta DG04B1[1] spargerea si desfacerea bordurilor si betonului cu Bobcat

Cuprinde

- dislocarea bordurilor , fundatiei si a penei din beton
- curatarea , sortarea si depozitarea alaturi a bordurilor coprespunzatoare si materialul inutilizabil
- incarcarea bordurilor si a materialului inutilizabil

Se masoara la metru liniar de bordura

Denumirea resurselor	U / M	Cantitati
		DG04B1[1]
- Materiale		
- Forte de munca		
- Asfaltator	ore	0.2800
- Utilaje		
- Bobcat	ore	0.0600

Comisa de fundamentare a normelor :

- 1 - ing. Cosma Mitrofan
- 2 - ing. Chis Dorina
- 3 - ing. Cuibus Lenuta
- 4 - sing. Sabau Ioan



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVITA STELIAN

SC CITADIN ZALAU SRL

VARIANTA LA INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ
" D ,, Constructii de drumuri

DC 04 B - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de constructie si dilatatie
 in betonul de uzura , corectarea marginilor asfaltului si betonului la lucrarile de refaceri

Varianta - drumuri - asfalt B1[1] 3 cm
 B1[2] 4 cm
 B1[3] 5 cm
 - drumuri - beton B1[4] 3 cm
 B1[5] 4 cm
 B1[6] 5 cm

Cuprinde :

- trasarea locului unde se face taietura
- taierea cu masina de taiet pe adancimea necesara
- alimentarea cu apa si stropirea continua a discului in timpul lucrului
- nu cuprinde umplerea rosturilor cu mastic bituminos
- se masoara la metru

Denumirea resurselor	U / M	Cantitati					
		B1[1]	B1[2]	B1[3]	B1[4]	B1[5]	B1[6]
- Materiale							
Disc diamantat	buc	0.00175	0.00239	0.00290	0.00175	0.00239	0.00350
Apa	mc	0.02000	0.02700	0.03300	0.02000	0.02700	0.03300
- Forte de munca							
Betonist	ore	0.01200	0.01600	0.02000	0.01800	0.02400	0.03000
- Utilaje							
Masina de taiat rosturi	ore	0.01000	0.01300	0.01600	0.01500	0.02000	0.02500

Nota : norma nu cuprinde transportul taietorului la punctul de lucru
 - pentru taierile cu grosime mai mare se folosesc combinatii de grosimi

Comisa de fundamentare a normelor :

- 1 - ing. Cosma Mitrofan
- 2 - ing. Chis Dorina
- 3 - ing. Cuius Lenuta
- 4 - sing. Sabau Ioan



CONTRASEMNEAZĂ
 / SECRETAR
 POTROMITA STELIAN

SC CITADIN ZALAU SRL

VARIANTA LA INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ
" D ,, Constructii de drumuri

DB19 Imbracaminte din beton asfaltic cu agregat mare executat la cald .
 cu frezarea suprafetelor faiantate cu freza Wirtgen

Varianta :
 E1[1] - grosime asfalt frezat 4 cm
 F1[1] - grosime asfalt frezat 5 cm
 G1[1] - grosime asfalt frezat 6 cm
 H1[1] - grosime asfalt frezat 7 cm

Cuprinde :

- frezarea suprafetelor degradate cu freza Wirtgen
- incarcarea materialului frezat in auto
- descarcarea si intinderea mixturii
- presararea de nisip pe suprafetele reparate si compactarea mixturii

Nu cuprinde :

- curatirea si amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii imbracamintilor
- **se masoara la metru patrat de imbracaminte**

Denumirea resurselor	U / M	Cantitati			
		E1[1]	F1[1]	G1[1]	H1[1]
- Materiale					
Beton asfaltic	t	0.0940	0.1180	0.1410	0.1650
Emulsie	kg	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
Nisip 0 - 3	mc	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
- Forte de munca					
- Asfaltator	ore	0.0660	0.0748	0.0812	0.0798
- Utilaje					
- Freza Wirtgen	ore	0.0070	0.0084	0.0091	0.0098
- Suflanta	ore	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
- Cilindru compactor HAMM	ore	0.0053	0.0066	0.0790	0.0092
- Cilindru compactor Bomag	ore	0.0053	0.0066	0.0790	0.0092

Comisa de fundamentare a normelor :

- 1 - ing. Cosma Mitrofan
- 2 - ing. Chis Dorina
- 3 - ing. Cuius Lenuta
- 4 - sing. Sabau Ioan

